





## Connecting Link, Eye Hook, Clevis Hook


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Connecting Link   Typ B01	6 - 8	1.120	0,70	8	46	14
	7/8 - 8	2.000	0,16	11	54	19
	10 - 8	3.150	0,32	14	67	26
	13 - 8	5.300	0,62	17	82	30
	16 - 8	8.000	1,22	22	104	35
	18/20 - 8	12.500	2,05	23	116	42
	22 - 8	15.000	3,30	26	149	53
	26 - 8	21.200	5,00	33	184	65
	32 - 8	31.500	9,70	40	205	62


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Eye Hook   Typ A01	6/7 - 8	1.500	0,42	24	102	28
	8 - 8	2.000	0,62	28	115	29
	10 - 8	3.150	1,36	36	143	39
	13 - 8	5.300	2,50	44	186	45
	16 - 8	8.000	4,50	53	220	55
	18/20 - 8	12.500	6,35	44	190	49
	22/26 - 8	21.200	11,30	55	237	65
	32 - 8	31.500	24,50	60	317	75

Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Clevis Hook   Typ A02	6/7 - 8	1.500	0,42	8	86	27
	8 - 8	2.000	0,65	9	97	27
	10 - 8	3.150	1,40	13	119	36
	13 - 8	5.300	2,60	16	153	44
	16 - 8	8.000	4,20	18	179	55
	18 - 8	10.000	6,80	21	165	59
	20 - 8	12.500	6,80	21	165	57


## Self Locking Hook with Eye, Self Locking Hook with Clevis, Swivel Hook with Friction Bearing


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Sicherheitshaken mit Öse Self Locking Hook with Eye  Typ A03	6 - 8	1.120	0,50	22	106	30
	7/8 - 8	2.000	0,80	23	135	31
	10 - 8	3.150	1,60	31	170	45
	13 - 8	5.300	3,10	40	208	52
	16 - 8	8.000	6,30	49	260	63
	18/20 - 8	12.500	8,75	59	280	86


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Sicherheitshaken mit Gabelkopf Self Locking Hook with Clevis  Typ A04	6 - 8	1.120	0,54	8	97	30
	7/8 - 8	2.000	0,88	9	124	32
	10 - 8	3.150	1,70	12	155	45
	13 - 8	5.300	3,30	15	190	54
	16 - 8	8.000	6,20	17	218	62

Artikel Article	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
			kg	kg/pce	d
Wirbelhaken mit Gleitlager Swivel Hook with Friction Bearing  Typ A05	1.250	0,75	13	133	19
	1.600	0,90	13	138	21
	3.200	1,60	16	170	25
	5.400	3,50	19	215	34
	8.000	6,50	24	260	44
	11.500	8,50	27	305	50
	16.000	15,00	32	352	58
	22.000	24,50	38	430	78
	31.500	54,00	45	512	87


## Eye Foundry Hook, Choker Hook, Clevis C-Hook


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Weitmaulhaken mit Öse Eye Foundry Hook  Typ A06	6/7 - 8	1.500	0,50	14	93	48
	8 - 8	2.000	1,00	18	121	63
	10 - 8	3.150	1,35	21	145	75
	13 - 8	5.300	3,40	26	170	88
	16 - 8	8.000	5,20	34	208	100
	18/20 - 8	12.500	10,20	55	262	116
	22 - 8	15.000	13,30	46	268	125
	26 - 8	21.200	13,50	55	303	133
	32 - 8	31.500	24,50	60	327	160


Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Verkürzungshaken mit Öse Shortening Hook with Eye  Typ A07	6 - 8	1.120	0,28	12	53	7
	7/8 - 8	2.000	0,36	16	66	9
	10 - 8	3.150	0,68	21	84	11
	13 - 8	5.300	1,30	27	110	14
	16 - 8	8.000	2,50	32	132	16
	18/20 - 8	12.500	4,55	35	155	23

Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Verkürzungshaken mit Gabel Shortening Hook with Clevis  Typ A08	6 - 8	1.120	0,20	8	45	7
	7/8 - 8	2.000	0,27	10	59	9
	10 - 8	3.150	0,75	13	75	12
	13 - 8	5.300	1,35	17	90	14
	16 - 8	8.000	2,80	19	110	16
	18/20 - 8	12.500	4,80	26	126	23
	22 - 8	15.000	5,65	27	148	26
	26 - 8	21.200	13,50	31	186	30

## Self Locking Hook with Eye, Self Locking Hook with Clevis, Swivel Hook with Friction Bearing

Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Sicherheitshaken mit Öse Self Locking Hook with Eye  Typ A09	6 - 8	1.120	0,50	22	106	30
	7/8 - 8	2.000	0,80	23	135	31
	10 - 8	3.150	1,60	31	170	45
	13 - 8	5.300	3,10	40	208	52
	16 - 8	8.000	6,30	49	260	63
	18/20 - 8	12.500	8,75	59	280	86

Artikel Article	Abmessung Size	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				kg	kg/pce	d
Sicherheitshaken mit Gabelkopf Self Locking Hook with Clevis  Typ A10	6 - 8	1.120	0,54	8	97	30
	7/8 - 8	2.000	0,88	9	124	32
	10 - 8	3.150	1,70	12	155	45
	13 - 8	5.300	3,30	15	190	54
	16 - 8	8.000	6,20	17	218	62

Artikel Article	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
			kg	kg/pce	d
Wirbelhaken mit Gleitlager Swivel Hook with Friction Bearing  Typ A11	1.250	0,75	13	133	19
	1.600	0,90	13	138	21
	3.200	1,60	16	170	25
	5.400	3,50	19	215	34
	8.000	6,50	24	260	44
	11.500	8,50	27	305	50
	16.000	15,00	32	352	58
	22.000	24,50	38	430	78
	31.500	54,00	45	512	87